



Coffre-fort Dinami classe I à V

DINAMI, qui signifie résistance en grec, est une nouvelle génération de coffres constitués d'un composant haute résistance, basé sur la technologie "DSP" (Densified System Particules).

Ce constituant permet d'atteindre les niveaux de sécurité requis par les norme EN 1143/1 et A2PE en allégeant le poids du coffre d'approximativement 30%.

L'épaisseur totale des parois est de 60 mm pour les classes I-II-III-IV et de 80 mm pour la classe V, l'épaisseur de la porte, incluant les mécanismes de fermeture, est de 130 mm pour les classes I-II-III-IV et de 150 mm pour la classe V.

La protection anti-perçage des zones sensibles est assurée par des délateurs et une plaque de verre sécurisé autobloquante est installée sur la serrure.



Spécifications techniques

Modèle	Classes	Dim.ext.			Dim.int.			Volume litres	Nbre. de tablettes	Poids Kg				
		haut.	larg.	prof.	haut.	larg.	prof.			Cl. I	Cl. II	Cl. III	Cl. IV	Cl. V
Dinami 602	I-II	480	590	425	360	470	235	40	1	215	235			
Dinami 610	I-II-III	620	590	530	500	470	340	80	1	315	335	365		
Dinami 612	I-II-III-IV	870	590	530	750	470	340	120	2	425	445	480	515	670
Dinami 612	V	750	470	340	750	470	340	120	2					
Dinami 616	I-II-III-IV	870	650	640	750	530	450	179	2	515	535	550	620	795
Dinami 616	V	910	690	680	750	530	450	179	2					
Dinami 618	I-II-III-IV	1220	650	640	1100	530	450	262	3	690	720	745	810	995
Dinami 618	V	1260	690	680	1100	530	450	262	3					
Dinami 625	I-II	1220	770	665	1100	650	475	340	3	775	825	870	950	1200
Dinami 625	III-IV	1220	770	665	1100	650	475	340	3					
Dinami 625	V	1260	810	705	1100	650	475	340	3					
Dinami 650	III-IV	1740	770	665	1620	650	475	500	3			1175	1250	1500
Dinami 650	V	1780	810	705	1620	650	475	500	3					
Dinami 680	III-IV	1900	1480	810	1780	1360	620	1501	4			2100	2250	2825
Dinami 680	V	1940	1520	850	1780	1360	620	1501	4					

Profondeur poignée : 70 mm.

INFOSAFE

Téléphone : 01 39 55 69 68

Télécopie : 01 39 55 72 83

Messagerie : contact@infosafe.fr

Internet : <http://www.infosafe.fr/>

